

Enligt FAP 556-2 (7 kap § 1) skall larmöverföring ske genom en fast uppkopplad ledning som skall vara kontinuerligt övervakad. Detta utesluter trådlös larmöverföring (exempelvis GSM /GPRS).

Emellertid går utvecklingen snabbt på detta område. I dag finns möjligheter som inte fanns när FAP 556-2 skrevs. Därför avser RPS, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området att se över bestämmelserna i avsikt att öppna möjligheterna för andra övervakade överföringssystem som inte behöver vara ledningsbundna (tex överföringssystem som Multicom 10) utan att den skyddsnivå som avses i FAP 556-2 eftersätts. Eftersom syftet med föreskrifterna är uppfyllt med ett sådant system bör det alltså kunna godkännas redan i dag. Installationskostnaderna för trådlös övervakad larmöverföring är i många fall avsevärt billigare.

För vidare information hänvisas till lokal polismyndighet. Föreningarna rekommenderas även att diskutera utformning av skalskydd och larm med lokal polismyndighet innan upphandling sker. Avgörande är att larmet terminerar i godkänd larmcentral. Det är tillåtet att i larminstruktionen, som alternativ till direkt uttryckning från bevakningsföretag, ange att lämplig föreningsfunktionär skall kontaktas vid larm.